

STANDART TİP KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Kuyruk Tipi	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
EB.02.202	2,5	100	22	12	Eğik	1.000	60.000	0,170
EB.12.212	2,5	140	35	12	Eğik	100	35.000	0,250
EB.13.213	2,5	200	54	12	Eğik	100	25.000	0,360
EB.23.223	3,6	100	21	18	Eğik	250	30.000	0,310
EB.03.203	3,6	150	36	18	Eğik	100	25.000	0,410
EB.04.204	3,6	205	54	18	Eğik	100	20.000	0,535
EB.09.209	3,6	250	68	18	Eğik	100	18.000	0,660
EB.10.210	3,6	300	81	18	Düz	100	15.000	0,800
EB.11.211	3,6	370	102	18	Düz	100	12.000	1,050
EB.14.214	4,8	200	50	25	Eğik	100	12.000	0,750
EB.06.206	4,8	250	63	25	Eğik	100	12.000	0,940
EB.05.205	4,8	300	80	25	Düz	100	11.000	1,145
EB.25.225	4,8	350	98	25	Düz	100	9.000	1,305
EB.16.216	4,8	400	109	25	Düz	100	8.000	1,520
EB.26.226	4,8	450	125	25	Düz	100	6.000	1,800
EB.07.207	8	250	62	55	Düz	100	6.000	1,840
EB.18.218	8	300	75	55	Düz	100	5.000	2,370
EB.19.219	8	380	105	55	Düz	100	5.000	2,580
EB.21.221	8	450	124	55	Düz	100	3.500	2,970
EB.15.215	8	550	160	55	Düz	100	2.500	3,900
EB.24.224	8	750	220	55	Düz	100	2.000	6,230
EB.17.217	9	762	225	80	Düz	100	1.500	8,280
EB.22.222	9	940	290	80	Düz	100	1.500	9,570

KABLO BAĞLARI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Hammadde : NYLON 6.6 (UL94 V-2)

Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila +85 °C

Renk : Natürel ve siyah renkler standart, diğer renkler isteğe bağlı üretilir.

RoHS Direktifine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez.

Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere mükemmel dirençlidir.

Minimum açma kuvvetleri, Amerikan Askeri Standardına (MIL-S-23190 E) uygun veya daha yüksektir.

Açık hava kullanımına uygun UV dayanımlı ve yüksek sıcaklığa dayanımlı kablo bağları da isteğe bağlı üretilir.

NYLON 6.6 higroskopik bir hammadde olduğu için kablo bağları ortamdaki nem oranına göre yapılarındaki suyu tutar veya bırakır. Malzemenin nem oranı çekme kuvvetini ve sertliğini etkiler. Ürünlerin ideal nem oranını koruması için delik poşetli ürünlerin alınmaması ve poşetin kullanım esnasında açılması tavsiye edilir.